

## 变焦式实体显微镜

ZFM-0745

### 应用系统

- 机器视觉
- 手动平台
- 自动平台
- 光学
- FA配件
- 测量测控
- FA电器
- 工具/量具
- 无尘静电类
- 目录



- ▶ 100mm 的长工作距离，深焦点深度易于观察。
- ▶ 变焦比为 6，易于使用。
- ▶ 45° 倾斜的目镜镜头可进行 360° 转动。
- ▶ 瞳孔间距调整范围为 54 ~ 76 mm。
- ▶ 聚焦部分移动范围为 47 mm。
- ▶ 双眼与 3 眼可分别选择是否带有照明。

总放大倍数	7×~45×
物镜	0.7×~4.5×
目镜	WF10×(视野数20)
镜筒	45° 镜筒倾角 360°可转动 屈光度可调
瞳孔间距调节范围(mm)	54~76
工作距离(mm)	100
调焦方向可动范围(mm)	47
主要材料	铝合金
表面处理	喷漆

### 观察系统

- 尺寸测量仪
- 投影仪
- 高度测量仪
- 工具显微镜
- 定制化系统

### 标签剥离机

- 标签剥离机
- 标签剥离机

双眼型



双眼型 附照明



3眼型



3眼型 附照明



型号	ZFM-0745-1	ZFM-0745-B	ZFM-0745-T-1	ZFM-0745-T-B
平台(mm)	9.5 黑白树脂	9.5 黑白树脂和毛玻璃	9.5 黑白树脂	9.5 黑白树脂和毛玻璃
落射照明	—	12V/15W 卤灯	—	12V/15W 卤灯
透过照明	—	12V/15W 卤灯	—	12V/15W 卤灯
重量(kg)	4.8	6.3	5.0	6.6
附属品	目镜盖 防尘罩	目镜盖 防尘罩 备用灯泡	目镜盖 防尘罩	目镜盖 防尘罩 备用灯泡