



### CCL-25-11

CCL-25-11				工作距离 (mm)	倍率	视场 ( at 1.1" )			
						水平(mm)	垂直(mm)		
焦距	25mm	TV 畸变	<0.26%	400	0.064x	221.9	162.5		
分辨率	10MP/12MP/20MP	调节方式	手动	450	0.057x	249.6	182.9		
靶面尺寸(Max)	1.1"	滤镜螺纹	M30.5X0.5	500	0.051x	277.4	203.2		
光圈范围	F1.4-F12	工作温度	-10℃~+50℃	550	0.046x	305.1	223.5		
工作距离	0.2m-∞	储藏温度	-20℃~+60℃	600	0.042x	332.9	243.8		
接口	C 接口	产品重量	0.1 Kg	650	0.039x	360.6	264.1		
靶面尺寸	1.1"(14.1x10.3)	1"(14.1x7.5)	2/3"(8.4x7.1)	700	0.036x	388.3	284.4		
视场角	对角	38.2°	34.8°	24.5°	750	0.034x	416.1	304.8	
	水平	31°	31°	18.7°	800	0.032x	443.8	325.1	
	垂直	23°	16.6°	15.7°	850	0.030x	471.5	345.4	
单位	mm	比例	2:1	版本号	01	900	0.028x	499.3	365.7