

SHM-1FS 测试探头



红色 LED
8 档微调电容器 (带指示灯) FINE/TURBO (开关选择)
20 μ s (FINE) /50 μ s (TURBO)
LIGHT-ON/DARK-ON (开关选择)
输出: 红色 LED, 稳定运行: 绿色 LED
延时开 40 ms/延时关 40 ms/计时器 (可用开关选择)
NPN 开放式集电器 最大 100 mA (最大 24 VDC) 剩余电压: 最大 1 V
NPN 开放式集电器 最大 50 mA (最高 40 VDC) 剩余电压: 最大 1 V。
反极性保护, 过电流保护, 过压吸收器
12 至 24 VDC $\pm$ 10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下
35 mA 以下
白炽灯: 最大 10,000 lux、日光: 最大 20,000 lux
-10 至 +55 °C (无冻结)* ¹
35 至 85 % RH (无凝结)
10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时
500 m/s ² 、X,Y,Z 方向各 3 次
聚碳酸酯
约 75 g

PSC-12 传感器



电荷灵敏度	10pC/m/s ²
谐振频率	23kHz
频率范围	fc~5000Hz(频率响应的±1dB范围。) fc~10000Hz(频率响应的±3dB范围。)
工作温度	-20~+140℃
电容量	1000±20%pF
重量	约36gr.
最大横向灵敏度	5%以内
最大使用加速度	10000m/s ²
耐冲击性	10000m/s ² 以上
绝缘阻抗	10000MΩ 以上
元件材料	Pb (Zr·Ti) O ₃ 系 压电陶瓷
接线端子	Miniature (M5)
接线端子位置	侧面
传感器类型	压电·压缩型
外壳材料	不锈钢 (SUS-303)
外形尺寸	14(Hex) × 32 (H) mm
外壳接地/绝缘	外壳接地

电缆线： LN25-041



日本原装进口，极低噪比线，外观直径 4.0mm,绝缘体 FEP，外壳 PU，静电容量 75pfm，长度 2.5m